

Revox Elegance System

Klangprofis

in ihrem Element

Jedes Mal, wenn Sie das Elegance-System einschalten, erleben Sie perfekten Klang. DVD, Verstärker, CD, Tuner, Surround-Decoder und Multiroom – mit den kompakten Komponenten schweben Ihre Sinne auf hohen Wellen.



REVOX
The Philosophy of Excellence

of Switzerland

Erleben Sie die Perfektion in Audio und Video

Im Elegance-System treffen Superlative aufeinander und verschmelzen zu einem einzigartigen Erlebnis für Augen und Ohren. Die einzelnen Komponenten lassen sich zu einem hochwertigen Audio- und Heimkino-System kombinieren. Perfekte Technik, mit der Sie Film und Musik in Vollendung genießen.

Sie können die Komponenten nach Ihren Wünschen zusammenstellen und jederzeit ergänzen. Jedes Gerät überzeugt durch exquisite technische Ausstattung und glasklaren Klang: gewohnt erstklassige Revox-Qualität hinter jedem Aluminium-Gehäuse. Sie können es hören – und sehen.





DVD-Player S 27

Packender Klang, phantastisches Kinobild

Die perfekte Verbindung von Klang und Bild: Der DVD-Player S 27 bringt Ihnen vollendete Kinoqualität ins Haus. Mit seinen speziellen Videoausgangsstufen sorgt er für exzellente Bildqualität. Mit PAL, SECAM und NTSC bietet der DVD-Player Multistandard-Wiedergabe und verarbeitet alle gängigen Audio-Formate (MPEG2, AC-3, dts, etc.). Das herausragende DVD-Laufwerk liest neben DVDs selbstverständlich auch alle CD-Formate einschließlich CDR und CDRW.

Verstärker S 25

Der Kopf des ausgeklügelten Systems

Als leistungsfähige Schaltzentrale des Elegance Audio-Systems hat der Verstärker S 25 alle Komponenten fest im Griff. Sechs Hochpegeleingänge und ein Phonoeingang, die durch hochwertige Relais umgeschaltet werden, sorgen für die perfekte Anbindung ans System. Nicht zuletzt dank seiner 2 x 60 Watt Leistung bringt der Vollverstärker seine erstklassigen Charaktereigenschaften wirkungsvoll zum Ausdruck.

CD-Player S 22

Perfekte Musikwiedergabe

Die erstklassige, detailgenaue Musikwiedergabe gehört zu den hörbar guten Merkmalen dieses Spitzengerätes. Das vollkommene Hörerlebnis wird angenehm begleitet von einem Bedien-Komfort, der seinesgleichen sucht. Wenige Bedienelemente, logische Abläufe und die einfache Programmierbarkeit machen die Handhabung des CD-Players perfekt. Zu den technischen Highlights zählen nicht zuletzt der abschaltbare Digitalausgang und ein Bitstream Digital-/Analog-Wandler.



FM-Tuner S 26

Wie im Konzertsaal

Die Ausstattung des empfangsstarke FM-Tuners S 26 lässt jeden Radiohörer aufhorchen. Mit Hilfe des Sendersuchlaufs und einer exakten Trennschärfe findet er jeden Kanal. Der integrierte RDS-Decoder zeigt den Namen des angewählten Senders komfortabel auf dem Display an. Der Extraklasse-Tuner bietet 35 Speicherplätze.

Heimkino-Decoder S 20

Umgeben von vollkommenem Klang

Erleben Sie Filmsound in Kinoqualität. Ausgestattet mit neuester Digitaltechnik und einem integrierten 3-Kanal-Verstärker liefert der Surround-Decoder S 20 in Verbindung mit dem Verstärker S 25 einzigartige räumliche Klangwiedergabe. Als Komponente des Elegance-Systems ermöglicht der Decoder ein Surround-System der Extraklasse. Er verarbeitet alle gängigen Formate und bietet Ihnen neben Dolby Digital und dts auch das bestens bewährte Dolby Prologic. Eingänge für DVD-Player, Video-Recorder, TV und Satelliten-Receiver machen die Ausstattung perfekt.

Multiroom-Controller S 29

Ein Audio-System fürs ganze Haus

Mit dem Multiroom-Controller S 29 erweitern Sie Ihr Elegance-System zur Musikzentrale für Ihr ganzes Haus. Von bis zu zehn Räumen aus können Sie auf die Komponenten der Elegance zugreifen und so Musik in höchster Qualität hören, wo immer Sie möchten.

An den Multiroom-Controller S 29 können vier verschiedene Quellen angeschlossen werden. Die Elegance-Komponenten lassen sich komfortabel programmieren und von jedem Raum aus steuern. So stellen Sie sich Ihr individuelles Hör- und Weckprogramm zusammen.



Processor S 20

- Sinusleistung:
Center-Kanal an 4 Ω 60 W
Rear-Kanäle an 4 Ω je 60 W
Ausgangsimpedanz <0,1 Ω bei 1 kHz
- Harmonische Verzerrungen:
alle Ausgänge < 0.1 % (THD)
- Eingänge:
Analog AN-1, AN-2
Eingangsspannung 2 V max.
A/D-Wandlung 20-bit-Wandler
Digital COAX-1, COAX-2 (elektrisch)
OPTO-1, OPTO-2 (optisch)
IEC 1937
Eingangsformat IEC 1937
Eingangsfrequenzen 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
- Ausgänge:
Analog Front links, rechts Active Bass
D/A-Wandlung 6 x 20 bit
Impedanz 600 Ω
Verstärkung 14 dB (Front), 24 dB (Active Bass)
Max. Ausgangsspannung 5 V
- Fremdspannungsabstand:
bei nomineller Eingangsspannung > 85 dB
- Frequenzgang:
bei 40 W, 8 Ω 20 Hz - 30 kHz
- Netzspannung: 230 V AC (50..60 Hz)
- Netzsicherung: T 1,6 A
- Leistungsaufnahme:
Maximal 220 W
Betrieb 25 W typ.
Standby 9 W
- Gewicht 6,5 kg

FM-Tuner S 26

- Frequenzbereich 87.5 - 108 MHz
- Eingangsempfindlichkeit (75 Ω):
Mono, 26 dB S/B 1.1 μ V
Stereo, 50 dB S/B 45 μ V
- Trennschärfe 60 dB bei 300 kHz
- Max. Verzerrung Mono < 0.5 %
- Max. Verzerrung Stereo < 0.7 %
- Frequenzgang (+ 1.5 dB) 30 Hz - 15 kHz
- Geräuschspannungsabstand (Mono/Stereo) 74 dB / 70 dB
- Stromversorgung
Leistungsaufnahme 10 W
Netzsicherung 200 mA / 250 V (träge)
- Gewicht 4.0 kg

MR-Controller S 29

- Anschlüsse:
FM IN/OUT Cinch Audio
CD IN/OUT Cinch Audio
AUX 1 IN/OUT Cinch Audio
AUX 2 IN/OUT Cinch Audio
- CD IR Signal, 3.5 mm Klinke
- FM IR Signal, 3.5 mm Klinke
- AMP IR Signal, 3.5 mm Klinke
- Multiroom 9-pol Sub-D
- Stromversorgung: 100/117/230 V / 50 -60 Hz
- Leistungsaufnahme:
Betrieb 2,5 W typ.
- Gewicht 2,7 kg

DVD-Player S 27

- Abspielbare Plattenformate:
DVD Video (Single und Dual-Layer), Video CD, Audio CD im HDCD-Format
Audio CD (inkl. CD-R und CD-RW)
DVD disc Format:
Spielzeiten 1-Layer 2.15 h
2-Layer 4.00 h
1-Layer doppelseitig 4.30 h
2-Layer doppelseitig 8.00 h
- TV Standards:
Multistandard PAL (Europa) 50 Hz/625 Linien
NTSC (USA) 60 Hz/525 Linien
- Videosignale:
CVBS 1 Vpp an 75 Ω
S-Video Y: 1 Vpp an 75 Ω
C: 300 mVpp an 75 Ω
Y Out: 1V p-p /75 Ω
U Out: 0.7V p-p /75 Ω
V Out: 0.7V p-p /75 Ω
YUV
- Audio Formate:
MPEG-2, AC-3, dts Komprimiertes Digitalsignal
PCM 16,20,24-Bit
44.1, 48, 96 kHz Abtastfrequenz
- Analog Stereo Dolby-Pro-Logic
- Anschlüsse:
CVBS (Video) Cinch
S-Video Mini DIN, 4-pol (Hosiden)
YUV 3 x Cinch
Audio L/R 2 x Cinch
Digital Ausgang 1 x koaxial, Cinch (elektrisch)
(24-Bit, 96 kHz) 1 x Toslink (optisch)
- Stromversorgung: 100 -240 V /50 -60 Hz
- Leistungsaufnahme:
Maximal 22 W
Betrieb 15 W typ.
Standby 4 W
- Gewicht 3,1 kg

Verstärker S 25

- Ausgangsleistung (4 Ω) 2 x 60 W
- Ausgangsimpedanz 0.1 Ω / 1 kHz
- Frequenzgang (40W / 8) 20 Hz - 30 kHz
- Eingangsempfindlichkeit / -impedanz:
CD 280 mV / 47.5 k Ω
PHONO 18 mV / 47.5 k Ω
- Ausgangsspannung / -impedanz:
Tape/Monitor 120/ 0 dB
Max. Verzerrung (20 Hz / 20 kHz) < 0.1 %
Geräuschspannungsabstand > 90 dB
- Stromversorgung
Leistungsaufnahme 220 W
Netzsicherung 1.6 A / 250 V (träge)
- Gewicht 6.5 kg

Allgemeine Daten

- Betriebsbedingungen:
(Feuchteklasse nach DIN 40040) + 10 ... 40°C
- Abmessungen (B x H x T in mm) 430 x 265 x 70 mm

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

CD-Player S 22

- Frequenzgang (0/-0.5 dB) 20Hz-20kHz
- Linearität bei -90 dB < 1.5 dB
- Geräuschspannungsabstand + THD < -80 dB an 1 kHz
- Kanaltrennung > 100 dB an 1 kHz
- Digitalwandler 5 bit / 128 Fs
- Ausgangsspannung 2 Vrms
- Ausgangsimpedanz 200 Ω
- Stromversorgung:
Leistungsaufnahme 11 W
Netzsicherung 160 mA / 250 V (träge)
- Gewicht 4.0 kg

Weitere Informationen – auch zu
Revox-Multiroom, Lautsprecher-
Systemen und Plasma-Bildschirmen –
unter www.revox.ch

REVOX
The Philosophy of Excellence