

SCHÖNE KLANG-
BILDER.
REVOX AKTIVBOX
AGORA B SLIM LINE.



Eine Aktivbox der Spitzen-
klasse mit unverkennbaren
Vorteilen: Die gelungene
Synthese zwischen schlan-
ker Bauweise, höchster
Tonqualität und ausser-
gewöhnlicher Klangfülle.
Ihre ausgewogene und
wirklichkeitstreue Abbil-
dung erzielt die Aktivbox
Agora B Slim Line durch
eine Push-Pull-Anordnung
von zwei Tieftönern zur
Reduzierung von geradzah-

ligen Klirrranteilen, einem
breitbandig abstrahlenden
Mitteltöner sowie einem
neu entwickelten Hochton-
Lautsprecher mit
weich aufgehängter Titan-
membran.

AGORA B SLIM LINE (AKTIV)

Übertragungsbereich (DIN)	24 Hz-42 kHz
Frequenzgang	40 Hz-22 kHz (-3 dB)
Klirrfaktor	max. 0,5% (82 dB SPL, 1 m) max. 1% (88 dB SPL, 1m)
Erzielbarer Schallpegel	113 dB SPL (1 m)
Lautsprecherbestückung	
Tiefton	2 x Ø 220 mm
Mittelton	Ø 122 mm
Hochton	Ø 25 mm, Titankalotte
Audiodaten	
Eingänge	(100 dB SPL, 1 m)
PRE AMP	0,35 V/47 kOhm
POWER AMP	3,5 V/1 kOhm
Einschaltswelle der Ein-Ausschalt-Automatik	
PRE AMP	0,25 mV
POWER AMP	2,5 mV
Ausschaltverzögerung der Ein-Ausschalt-Automatik	
	ca. 5 Min.
Übernahmefrequenzen	
	350 Hz (18/18 dB/Oktave) 3,5 kHz (18/18 dB/Oktave)
Stromversorgung	230/115 V, intern umlötbar, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	< 7 W (Standby); max. 400 W (100 dB SPL, 1 m)
Gehäuseausführungen	Nussbaumfurnier, dunkel gebeizt Eschefurnier, schwarz gebeizt Klavierlack hochglanzpoliert
Abmessungen (B x H x T) in mm	334 x 1000 x 395
Gewicht	43,5 kg