

Atrium MKII, Symbol MKII Lautsprecher



Design und Klang

Revox-Lautsprecher sind kunsthandwerkliche Möbel, die klingen. Dem Design und der perfekten Fertigung wird ebenso viel Gewicht beigemessen wie der technischen Ausstattung und der vollendeten Musikwiedergabe. Revox-Lautsprecher braucht man im Wohnraum nicht zu verstecken.

Alle Modelle sind von Revox selbst entwickelt und werden im eigenen Lautsprecherwerk gebaut. Um allen Ansprüchen gerecht zu werden, wurde hoher Wirkungsgrad mit hoher Belastbarkeit gepaart. Die dadurch gewonnene Dynamik wahrt das gesamte Klangspektrum bei geringster und größter Lautstärke. Dies ist besonders wichtig für die Wiedergabe von Compact Discs.



| | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Gehäuse | hochverdichtetes Holz mit stabilisierenden Verstrebungen | |
| Front | Stoff, abnehmbar, akustisch neutral | |
| Prinzip | Dreiweg-Baßreflex | |
| Verarbeitung | Edelholz furnier, Nußbaum dunkel gebeizt | |
| | Atrium MK II | Symbol MK II |
| Abmessungen (B x H x T) | 349 x 855 x 370 mm | 425 x 1012 x 415 mm |
| Gewicht | 38 kg | 51 kg |
| Musikbelastbarkeit | 180 W | 300 W |

Lautsprecher

Atrium MK II, Symbol MK II

| Akustische Daten | Atrium MK II | Symbol MK II |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Übertragungsbereich | 22 Hz ... 26 kHz | 20 Hz ... 26 kHz |
| Musikbelastbarkeit | 180 W | 300 W |
| Nennbelastbarkeit | 140 W | 200 W |
| Nennscheinwiderstand | 4 Ohm | 4 Ohm |
| Betriebsleistung (91 dB/1 m) | 1 W | 0,8 W |
| Wirkungsgrad (1 W/1 m) | 91 dB | 92 dB |
| Lautsprecherbestückung | | |
| Passivsystem | - | 310 mm \varnothing |
| Tiefton | 260 mm \varnothing | 310 mm \varnothing |
| Mittelton | 122 mm \varnothing | 122 mm \varnothing |
| Hochton (Titankalotte) | 25 mm \varnothing | 25 mm \varnothing |
| Übernahmefrequenzen | 400 Hz/4 kHz | 340 Hz/3 kHz |
| Filterflankensteilheit | 13/6 dB/Okt. 11/10 dB/Okt. | 18/18 dB/Okt. 17/29 dB/Okt. |
| Allgemeines | | |
| Anschluß | Schraubklemmen für Kabel bis 10 mm ² \varnothing (6,5 mm \varnothing) | |
| Überlastungsschutz | Schmelzsicherung | |
| Kabel | 5 m | |
| Gehäuseausführung | Echtholz furnier Nußbaum dunkel gebeizt | |
| Abmessungen (B x H x T) | 344 x 855 x 370 mm | 425 x 1012 x 415 mm |
| Gewicht | 38 kg | 51 kg |