

IDEALES
ABSTRAHLVER-
HALTEN.
REVOX REGAL-
LAUTSPRECHER
MK1 UND MK2.

Besonders in kleineren
Räumen bieten die beiden
Revox Lautsprecher MK1
und MK2 trotz der kleinen
Ausmasse ein erstaun-
liches Klangbild für einen
uneingeschränkten
Musikgenuss. Bei der Ent-
wicklung dieses 2-Weg-
Bassreflex-Systems wurde
nämlich besonders auf
gleichmässiges Abstrahl-
verhalten geachtet.
Und damit das Hörvergnü-

gen auch bei grosser
Lautstärke ungetrübt bleibt,
ist der Hochtöner mit
einem Überlastungsschutz
abgesichert.



MK 1

Übertragungsbereich (DIN)	38 Hz–20 kHz
Nennbelastbarkeit	60 Watt
Musikbelastbarkeit	80 Watt
Nennscheinwiderstand	4 Ohm
Praktische Betriebsleistung (für 91 dB / 1 m – Rosa Rauschen)	3,2 Watt
Schalldruck bei 1 W / 1 m	86 dB
Lautsprecherbestückung	
Tiefton	∅ 130 mm
Kalotten-Hochton	∅ 25 mm
Übernahmefrequenz	3,15 kHz
Filterflankensteilheit	15/12 dB/Oktave
Sonstiges	Automatischer Überlastschutz im Hochtonbereich
Anschluss	Schraubklemmen
Gehäuseausführung	Folie, schwarz
Abmessungen (B x H x T) in mm	175 x 275 x 220
Gewicht	3,8 kg

MK 2

Übertragungsbereich (DIN)	33 Hz–20 kHz
Nennbelastbarkeit	75 Watt
Musikbelastbarkeit	100 Watt
Nennscheinwiderstand	4 Ohm
Praktische Betriebsleistung (für 91 dB / 1 m – Rosa Rauschen)	3,2 Watt
Schalldruck bei 1 W / 1 m	86 dB
Lautsprecherbestückung	
Tiefton	∅ 177 mm
Kalotten-Hochton	∅ 25 mm
Übernahmefrequenz	2,3 kHz
Filterflankensteilheit	8/13 dB/Oktave
Sonstiges	Automatischer Überlastschutz im Hochtonbereich
Anschluss	Schraubklemmen
Gehäuseausführung	Folie, schwarz
Abmessungen (B x H x T) in mm	220 x 365 x 270
Gewicht	6,4 kg