

AKUSTISCHE
PERFEKTION.
REVOX PASSIV-
STANDBOX
SYMBOL B MKIII.

Eine elegante Passiv-Stand-
box in vollendeter techni-
scher und akustischer Per-
fektion. Ihre kräftige und
impulstreue Basswieder-
gabe verdankt sie einem
Doppelkammer-Bassreflex-
System, das mit einem
eigens dafür entwickelten
und gefertigten Chassis
bestückt ist. An der audio-

philen Reproduktion hat
die aufwendige, verlust-
arme Frequenzweiche ent-
scheidenden Anteil. Der
Mitteltöner mit beschichte-
ter NAWI-Membran ist das
Ergebnis langjähriger Ent-
wicklungsarbeit. Im
Zusammenwirken mit einer
Hochtonkalotte, die von
einem besonders starken

Magneten angetrieben
wird, entsteht so ein Klang-
bild, das keine Wünsche
mehr offen lässt.



SYMBOL B MKIII

Übertragungsbereich (DIN)	22 Hz-25 kHz
Nennbelastbarkeit	200 Watt
Musikbelastbarkeit	300 Watt
Nennscheinwiderstand	4 Ohm
Praktische Betriebsleistung (für 91 dB / 1 m - Rosa Rauschen)	1 Watt
Schalldruck bei 1 W / 1 m	91 dB
Lautsprecherbestückung	
Tiefen	2 x Ø 260 mm
Mitteltönen	Ø 122 mm
Kalotten-Hochton	Ø 25 mm
Übernahmefrequenzen	220 Hz / 3 kHz
Filterflankensteilheiten	18/18 dB/Oktave und 18/36 dB/Oktave
Sonstiges	Automatischer Überlastschutz im Hochtonbereich, Hochton-Pegelschalter
Anschluss	Vergoldete Schraubklemmen
Gehäuseausführungen	Nussbaumfurnier, dunkel gebeizt Nussbaumfurnier, schwarz gebeizt
Abmessungen (B x H x T) in mm	335 x 1160 x 450
Gewicht	50 kg

Änderungen vorbehalten!