

DER BILDSCHÖNE.
REVOX
FERNSEHGERÄT H34



Per Knopfdruck auf der übersichtlich gestalteten Fernbedienung schalten Sie Ihren Fernseher auf totale Kommunikation. Das Revox Fernsehgerät H34 versteht jede Bild- oder Tonsprache aus dem In- und Ausland. Nebst der Empfangsmöglichkeit per Antenne oder über Kabel ist das Fernsehgerät H34 auch mit einem eingebauten Satelliten-Tuner und D2Mac-Decoder erhältlich. Für hervorragende Bild-

qualität sorgt die zukunftsweisende Digitaltechnik und die Black-Line-Flachbildröhre. Dass Sie der TOP-Text-Decoder ohne Wartezeit über das reichhaltige Angebot an Informationen aus aller Welt informiert, ist mehr als nur ein weiteres technisches Detail. Sie aber haben mit dieser hochkomplexen Technik wenig zu tun, denn das Fernsehgerät H34 ist dank dem Bildschirmdialog äusserst einfach zu bedie-

nen. Geniessen Sie einfach den Komfort eines der modernsten Fernsehgeräte, das durch Technik, typisches Design der H-Serie und Harmonie von Ton, Bild und Ästhetik aus dem üblichen Rahmen fällt. Das Fernsehgerät H34 ist in den Farben «Titan» oder «Schwarz» lieferbar.

FERNSEHGERÄT H34

Technik	S-Pal	
Bild-Diagonale/Ablenkung	70 cm/110°	
Bildröhre	FST, «black line»	
Speicherplätze für TV-Plätze	47	
Speicherplätze für AV-Quellen	4	
Multinorm Hyperband-Tuner mit 8 MHz-Kanalraaster für	alle Sonderkanal-Bereiche	
Voll-digitalisierte Signalverarbeitung		
Digitales Abstimm- und Speichersystem		
Vom Benutzer wähl- und speicherbare Einstellung für Schärfe und Grundfarbe		
Automatische Abschaltung nach Sendeschluss		
TV-Normen	Pal B/G Secam-West Secam-Ost NTSC TV/Video (USA)	
Bildauflösung	typ.	min.
über RGB	6,5 MHz	5,5 MHz
über FBAS	3,2 MHz	2,9 MHz
über S-VHS	6,5 MHz	5,0 MHz
Audioteil	Stereo/Zweiton Klangregelung über FB Stereo-Basisbreite/Mono-Raumklang 2 x 15 W Musikleistung je 2 getrennte TT-/HT-Lautsprecher	
Teletext integriert	TOP Teletext Farbe umschaltbar	
Anschlüsse	Antenne 75 Ohm Koax, DIN 45325 Euro-AV 1 (Audio, Video, RGB): 1 Vss Euro-AV 2 (wie 1 + S-VHS): 1 Vss Cinch Audio out L, R: 500 mVeff. ext. Lautsprecher (DIN 41529) Kopfhörer S-Pol (DIN 45327)	
Anzeigen am Gerät	Betriebsanzeige/IR-Empfang Programm-Speicherplatz 2stellig	
Bedienung am Gerät	Bild-/Farbe-/Ton-Funktionen mit +/- Tasten Netzschalter	
IR-Fernbedienung (RC-5 Biphase-Code)	für Bild, Ton-Funktionen mit Bildschirm-Bedienerführung (OSD) für umfassende Teletext-Funktionen für Kindersicherung ein/aus Bedienung über Revox Terminal B210/H210	
Optionen (Nachrüstätze)	D2-MAC Decoder + SAT Tuner	
Zubehör (Beipack)	Hand-Fernbedienung RC234 Antennen-Anschlusskabel 1,6 m Bedienungsanleitung	
Gehäuse	schwarz oder titan	
Stromversorgung	220...240 VAC ± 10%	
Leistungsaufnahme	max. 125 W, typ. 70 W, Standby < 13 W	
Betriebsbedingungen	Umgebungstemperatur +5°-40° Luftfeuchtigkeit 20 - 75%	
Abmessungen (B x H x T) in mm	650 x 590 x 480	
Gewicht	netto 40 kg; brutto 44 kg	

Änderungen vorbehalten!